



**TRIGON
REVERSIBLE
DESPLAZABLE**



SEKURLAST



Мульчер для обслуживания фруктового сектора, для устранения обрезки и сельскохозяйственных остатков, а также для поддержания зеленых насаждений.

Его реверсивный и подвижный корпус позволяет управлять машиной в передней части трактора или в заднем подъемнике для реверсивных тракторов, избегая того, чтобы наступать на материал для мульчирования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Трубчатый ротор Ø 420 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3 Приводных ремня XPC.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Молотки гарантированы от поломки.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Реверсивный подвижный прицеп



Система «антипровод» на роторе



МОДЕЛЬ												
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Редуктор 1000 об/мин для переднего вала



- ▶ Задние подборочные зубья



- ▶ Передние цепи

- ▶ Задние опорные колеса



- ▶ Удлиненные салазки



- ▶ Передние опорные колеса

- ▶ Обгонная муфта



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.