

Serrat

EVOLUTION DESPLAZABLE CON PORTÓN



Мульчер с молотками, для устранения остатков обрезки диаметром до 80 мм и ухода за растительным покровом. Идеально подходит для регенерации лугов и пастбищ. Ротор POLSER 450 мм диаметром.

Отличные результаты в промышленном озеленении и обслуживании придорожных зон.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Гидравлический задний капот с просеивающим устройством.
- ▶ Салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Система против наматывания проволоки



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-Л.с										
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 ХРС	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 ХРС	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 ХРС	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 ХРС	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 ХРС	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 ХРС	2690	106"	1205	47"	1040	41"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта



- ▶ Гидравлический супер сдвиг

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.