

serrat

PRO REVERSIBLE DESPLAZABLE

550 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST



Мульчер задумывался для поддержания растительного покрова, регенерации лугов, лугов и мульчирования остатков обрезки. Это мульчер универсального использования и с высочайшей надежностью. Ротор POLSER диаметром 550 мм для обрезки до 100 - 120 мм в диаметре. Его реверсивная и подвижная конфигурация позволяет хорошо управлять машиной как в заднем подъемнике, так и в передней части в реверсивных тракторах, не допуская протискивания материала на мульчу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ







- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3/4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм (210 мм мин. Т-2000).
- ▶ ВОМ 540 об/мин (1.000 об/мин мин. Т-2800).
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Система «антипровод» на роторе



МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	 ММ	 кВт-Л.с		 КГ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	895	3 ХРС	1696	67"	1336	53"	1080	43"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	916	3 ХРС	1796	71"	1336	53"	1080	43"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	976	3 ХРС	1997	79"	1336	53"	1080	43"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1105	4 ХРС	2206	87"	1336	53"	1080	43"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1220	4 ХРС	2506	99"	1336	53"	1080	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1252	4 ХРС	2706	106"	1336	53"	1080	43"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1420	4 ХРС	3006	118"	1336	53"	1080	43"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




▶ Передняя защитная резиновая шторка



▶ Задняя защитная резина



▶ Передние цепи



▶ Задние подборочные зубья



▶ Удлиненные салазки




▶ Усиленный ролик

Обгонная муфта

Подготовка к винограднику

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.