



# SPLINTER 350



Мульчер с реверсивным гидравлическим питателем, идеально подходит для обрезки оливковых, citrusовых и орехов. Адаптированный для измельчения остатков диаметром 60 мм, с ротором SPLINTER of SERRAT, который предназначен для тракторов мощностью от 60 до 120 л.с. Он работает в обратном порядке, чтобы сохранить трактор, так как не проходит через верх ветвей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Ротор с технологии SPLINTER Ø 350 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для тракторов между 60 и 120 л.с.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Обработанные ножи.
- ▶ Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ - 540 об/мин (110 Лс).
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Наземный контроль задних неподвижных колес.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Три ряда стальных контрлезвия



Ротор с технологии SPLINTER



Опорные колеса



### МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Колеса	КГ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	Схема ротора						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	37	850	3 ХРС	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	43	960	3 ХРС	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
T-1700	1700	60 - 80 88 - 120	48	1040	3 ХРС	2140	84"	1415	56"	1080	43"	540

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта
- ▶ Реверсивный




▶ Hidrahelп



▶ Задний каток



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.