



Каменная дробилка с системой непрерывной загрузки для калибровки грунта для сельскохозяйственного и садоводческого использования. Дробилка, которая может быть прицеплена к тракторам мощностью от 80 до 120 л.с.

Мы питаем камеру измельчения только теми камнями, которые лезут на ленту подачи. Рабочая скорость между 1-3 км / ч.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, III категории.
- ▶ Система снабжения сменными противоизносными стальными ножами.
- ▶ Загрузка гидравлическим подающий ленты.
- ▶ 4 Приводных ремня XPC.
- ▶ Система измельчения со стальными молотками.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Камера измельчения футерована в лист URSSA 500.
- ▶ Централизованная смазка.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.
- ▶ Одобрено для езды по дороге в качестве прицепа.



Рабочий процесс



Централизованная смазка



Детали ротора



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	2876	4 XPC	2404	95"	3827	151"	1589	63"	1000

