



Адаптирующаяся головка и рукав к экскаваторам от 15 до 25 т.

Шасси в 10-миллиметровом из противоизносного листового металла с болтовым креплением сверху которые укрепляют шасси, что дает ему возможность использовать несколько позиций.


Подходит для очистки леса, речных каналов, кустарника, до 120 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER + диаметром 550 мм.
- ▶ Мульчер для экскаваторов весом от 15 до 25 т.
- ▶ 4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Два ряда фронтальных защитных цепей.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Поршневой гидромотор.
- ▶ Клапан рециркуляции включен в двигателе.
- ▶ Салазки.
- ▶ Компактный корпус ремня.
- ▶ Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной или лезвия DRR.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Поршневой гидромотор



Система FIXE TOP



Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки



Лезвия DRR



Компактный защитный кожух передачи



Фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной



МОДЕЛЬ	ММ	МОЩНОСТЬ Поток	Макс. дав.	9	26	14	900	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						об/мин Ротор Макс.
									A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1000	1000	150-160 л/мин	350 бар	9	26	14	900	4 ХРС	1280	50"	1150	45"	803	32"	2000
T-1250	1250	150-160 л/мин	350 бар	9	32	16	1024	4 ХРС	1530	60"	1150	45"	810	32"	2000
T-1500	1500	150-160 л/мин	350 бар	12	38	20	1172	4 ХРС	1780	70"	1150	45"	810	32"	2000
T-1600	1600	150-160 л/мин	350 бар	12	40	22	1229	4 ХРС	1880	74"	1150	45"	810	32"	2000
T-1800	1800	150-160 л/мин	350 бар	16	44	24	1325	4 ХРС	2080	82"	1150	45"	810	32"	2000
T-2000	2000	150-160 л/мин	350 бар	16	50	26	1428	4 ХРС	2280	90"	1150	45"	810	32"	2000

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Централизованная смазка



▶ Ripper ▶ Переходная плита

- ▶ Механический открываемый капот
- ▶ Гидравлически открываемый капот

