



Biogreen мульчер, всего за одну операцию и с обычной скоростью, может срезать и запускать траву и ветви на хранение, чтобы убрать их с земли.

С помощью этого специального приложения SERRAT хочет внести свой вклад в поддержание естественных территорий, обочин дорог и всех против. водно-болотные угодья вывозят остатки непосредственно на хранение или в трейлер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Ротор POLSER диаметром 600 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 5 Приводных ремня XPC.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Реакция и импульсная турбина с независимой передачей.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипробод» на роторе.
- ▶ Стальной червячный винт Ø 300 мм.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Молотки Serrrat для травы.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Восстановление около 98% продукта с земли



Система «антипробод» на роторе



Разгрузка на землю



Боковой вид. Установки на высоком флотационный тракторе



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-л.с			КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм		C in
T-2000	2000	88 - 120 134 - 180	16	1505	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000
T-2300	2300	88 - 120 134 - 180	20	1700	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Вторая турбина
- ▶ Обгонная муфта
- ▶ Задний каток
- ▶ Гидравлический сдвиг
- ▶ Боковой компенсатор

