



Мульчер Biosylva, всего за одну операцию и с обычной скоростью, может срезать и запускать траву и ветви диаметром до 100 мм в осадок, чтобы удалить их с земли. С помощью этого специального приложения SERRAT хочет внести свой вклад в поддержание природных территорий, обочин и, прежде всего, водно-болотных угодий, экспортируя остатки непосредственно в хранилище или прицеп, а затем использовать их для производства компоста или биогаза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER + Ø 600 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для тракторов 180 л.с.
- ▶ 5 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые лесные молотки SERRAT.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Реакция и импульсная турбина с независимой передачей.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Система «антипробод» на роторе.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Стальной червячный винт Ø 300 мм.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Восстановление около 98% продукта с земли



Разгрузка на землю




Кованые лесные молотки SERRAT



Боковой вид. Установки на высоком флотационный тракторе



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-л.с		 КГ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 ХРС	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 ХРС	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Вторая турбина
- ▶ Задний каток
- ▶ Гидравлический сдвиг
- ▶ Боковой компенсатор

