



Турбина для перемещения листьев и плодов в сельском хозяйстве и садоводстве. Активируется от отбора мощности сельскохозяйственного трактора или инструментов-носителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, II категории.
- ▶ ВОМ 750 об/мин.
- ▶ Минимальная мощность 90 л.с.
- ▶ Выход воздуха регулируется справа и слева с помощью гидравлического двигателя.
- ▶ Финальный дефлектор с гидравлическим управлением.
- ▶ Спереди или сзади.
- ▶ 330 м³ / мин.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Левый поворот



Правый поворот



Транспорт



МОДЕЛЬ	кВт-Л.с	KG	A				B			
			А мм	А in	В мм	В in	С мм	С in		
Фиксированная турбина	67-90	265	2315	91"	1320	52"	960	38"	750	
330	67-90	320	2530	100"	1320	52"	1043	41"	750	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Множитель для ВОМ 540 тр / мин или 1.000 тр / мин

