



Мульчер для извлечения биомассы SERRAT состоит из приемного ротора, который поднимает обрезку фруктовых деревьев, виноградников и ветвей во втором роторе для его мульчирования. Он может работать на тракторах мощностью от 150 до 180 л.с. и от 160 до 180 л.с. с коробкой отбора мощности на переднем подъемнике. В случае стандартного трактора с передним отбором мощности можно прицепить трейлер сзади для хранения мульчированного материала. Мульчер с двойным реверсивным гидравлическим питателем (система BRALAKC).

Этот мульчер способен мульчировать ветви до 80 - 100 мм в диаметре. Классификация по размеру адаптирована таким образом, что материал может быть непосредственно использован в котле-утилизаторе Biomasse.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, II-III категории.
- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Двойной самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ 4+4 Приводных ремня ХРС/ХРВ.
- ▶ Ротор RHENDUEL диаметром 450 мм.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Реакция и импульсная турбина с независимой передачей.
- ▶ Пусковая система HIDRAHELP.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте диаметром 210 мм.
- ▶ Карданная передача с механической защитой.
- ▶ Включает 10 метров трубы.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.



### Самоподаватель со системой BRALAKC



### Тройная цепь для подборщика



### Hidrahelp



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	RHENDUEL	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-2000	2000	112 - 150 134 - 180	4 x 10	2135	4 + 4 ХРС/ХРВ	2480	98"	1345	53"	1390	55"	1000

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Разгрузочный желоб

