

Мульчер с реверсивным гидравлическим питателем, идеально подходит для обрезки оливковых, цитрусовых и орехов.

Адаптированный для измельчения остатков диаметром 60 мм, с ротором SPLINTER of SERRAT, который предназначен для тракторов мощностью от 60 до 120 Л.с. Он работает в обратном порядке, чтобы сохранить трактор, так как не проходит через верх ветвей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Ротор с технологии SPLINTER Ø 350 мм.
- ► Редуктор SERRAT для тракторов между 60 и 120 Л.с.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Обработанные ножи.
- ► Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Подшипниковые узлы из стали.

- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 540 об/мин (110 Л.с.).
- Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Наземный контроль задних неподвижных
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.




Три ряда стальных контрлезвия



Опорные колеса



Ротор с технологии SPLINTER



модель			60	Þ¢	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ		B			a c		
		мм	кВт-Л.с.				A MM	A in	B mm	B in	C MM	C in	
	T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	36	865	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
	T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	44	950	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
	T-1600*	1600	52 - 70 88 - 120	46	995	3 XPC	2040	80"	1415	56"	1080	43"	540
	T-1800	1800	52 - 70 88 - 120	52	1050	3 XPC	2240	88"	1415	56"	1080	43"	540
	T-2000	1700	75 - 100 88 - 120	58	1100	3 XPC	2440	96"	1415	56"	1080	43"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ Обгонная муфта

▶ Направляющие подборочные зубья





▶ Hidrahelp



▶ Задний каток



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tel. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.com

